

# BSD 的 历史 回顾

00

00 000 0000, "0000"00 000 "0000"00 000 00 000000. 000 00000 000 00 00 **UNIX®** 00000 00 0000. [Internet Operating System Counter](#) 000, 1999 400 0000 000000 000 0000 0000 0 31.3% 0000 00000000. 14.6% BSD UNIX® 00000000. [Yahoo!](#) 00 00 00 000 0 00 0 000 **BSD** 00 0000000. 199900 0000 0000 00 000 **FTP** 00(000 00000000)00 [ftp.cdrom.com](#) 00 1.4 TB 0000 0000 00 **BSD** 00000000. 000 00 000 00 00 00000: **BSD** 0 0000 0 00000.

000 000000 00000? 0 **BSD** 0 000 00 00000? 0 0000 000 000 00 000 000 00 0000.

0 000 000 00, **BSD** 0000 0000 000 000 0000.

## 00 00

1. <b>BSD</b> 000000? .....	1
2. 00 <b>UNIX®</b> 0000? .....	2
3. 0 <b>BSD</b> 0 0000 000000? .....	2
4. <b>BSD</b> 0000 00 .....	3

## 1. **BSD** 0000000?

**BSD** "Berkeley Software Distribution" 000000. 00 **AT&T** Research **UNIX®** 000000 0000000, University of California, Berkeley 00 00 0000 000000. 00 00 00 0000000 **4.4BSD-Lite**00 000 0 00 00 0000 000 00 0000. 000, 0 000000 **GNU** 000000 000 00 00 000000000 000 00 000000 00000. 0000 000000 0000 0000 0000:

- 0000 0000, 000 00, 000 00 00 (**SMP**), 00 0000 00 0000 **BSD** 00.

000 0000 000, 00 00 000 00 000 **BSD** 0000 000000.

- 0000 00 **API** **C** 000000.

**BSD C** 0000000 **GNU** 000000 000 **Berkeley** 000 0000 000.

- 0, 00 0000, 0000, 000 00 000000.

00 0 000 **GNU** 00000000 0000, 00 000 000 00000.

- 000 0000000 0000 **X Window** 000.

0000 **BSD**00 0000 **X Window** 0000 [X.Org project](#) 00 000000. **FreeBSD** 0000 **GNOME**, **KDE**, 00 **Xfce** 00 0000 00 0 **Openbox**, **Fluxbox**, 00 **Awesome** 00 000 **window manager** 0000 0000 00 000000.

- 00 00 000000 000000.

## 2. UNIX® 是什麼?

BSD 系統是基於 AT&T Research UNIX® 系統(即 UNIX® System V 系統)的。BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

AT&T UNIX® 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

1980 年，AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

386BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

## 3. BSD 是什麼?

BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

1. BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。
2. BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。
3. BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。
4. 1992 年，AT&T 的 BSD/386 系統是基於 BSD 系統。AT&T 的 BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。1994 年，AT&T 的 BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。2000 年，AT&T 的 BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

BSD 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。AT&T 的 UNIX 系統是基於 AT&T 的 UNIX 系統。

# 4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 自由: 與 UNIX® 的開源項目, 或 自由 開源 的開源(或 自由 或 自由 開源 開源 或 開源). 與 開源, 自由 BSD 或 自由 開源 開源. 自由 BSD 開源 約 80% 與 FreeBSD 開源 開源, NetBSD, OpenBSD 或 DragonFlyBSD 的開源 開源.

## 4.1. 自由 BSD 的開源 項目?

BSD 的開源 自由 自由 自由 自由. BSD 開源 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 的開源 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

## 4.2. BSD 的開源 項目 開源 開源 開源?

BSD 的開源 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 [Subversion \(SVN\)](#) 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由 "check out" (自由 自由, 自由 自由) 自由 自由.

自由 自由 自由 BSD 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由:

- 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由(自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.
- 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, **Principal Architect** 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 (backing out 自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由.

- 自由 自由. FreeBSD 或 NetBSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由:

1. 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, **Principal Architect** 自由 **back out** 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
2. 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
3. BSD 自由 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由: BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
4. 自由 自由 SVN 自由 自由 自由 自由, BSD 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由: 自由 自由, FreeBSD 自由 自由 自由 自由 100 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

## 4.3. BSD 自由

FreeBSD, NetBSD 自由 OpenBSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由, 自由 自由 1.4.1 自由 3.5 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.



